

Código de Pedido

MODELO	
SC700	Alimentação 24Vdc
SC750	Alimentação 24Vdc - PONTA EM PTFE
SC750U	Alimentação Universal (24Vdc/125Vdc/85...230Vac) - PONTA EM PTFE
SC700U	Alimentação Universal (24Vdc/125Vdc/85...230Vac)
CONEXÕES DE PROCESSO	
4	3/4"
5	1"
6	1 1/2"
7	2"
9	3"
Q	4"
X	OUTROS-ESPECIFICAR
TIPOS DE CONEXÕES DE PROCESSO	
B	BSP
E	FLANGE ANSI 150# - 316 SS
F	FLANGE ANSI 150# - PVC
K	FLANGE ANSI 150# - 304 SS
N	NPT
T	TRI-CLAMP
X	OUTROS-ESPECIFICAR
TIPO DE PONTA OU CABO	
J	PONTA em POLYACETHAL DELRIN - PONTA FIXA 316 SS
K	PONTA em PTFE - PONTA FIXA 316 SS
G	PONTA em PVC - PONTA FIXA 316 SS
P	CABO em POLIURETANO c/ PONTA em POLYACETHAL DELRIN
V	CONEXÃO, HASTE e PONTA em PVC
PV	CABO em POLIURETANO c/ CONEXÃO E PONTA EM PVC
Y	CABO em POLIURETANO c/ PONTA em PTFE
REVESTIMENTO	
S	NENHUM
T	Encapsulamento em PTFE
COMPRIMENTO DE INSERÇÃO	
L120	PADRÃO 4 3/4" (120mm) SC700/SC700U
L70	PADRÃO (70mm) SC750
L	SPECIFICAR
CABEÇOTE	
N1	NYLON PEQUENO (apenas em DC)
N2	NYLON GRANDE (alimentação Universal)
G2	ALUMÍNIO GRANDE (Alimentação Universal)
CONEXÕES ELÉTRICAS	
1	1/2" BSP
2	PRENSA CABO c/1/2" BSP
4	3/4" BSP
5	PRENSA CABO c/ 3/4" BSP
6	1/2" NPT
7	PRENSA CABO c/ 1/2" NPT
9	3/4" NPT
M	CONEXÃO ELÉTRICA M12
P	ROSCA M20 (N1, N2, G2)
C	PRENSA CABO c/ 3/4" NPT
OPÇÕES	
C	REVESTIMENTO

NOTAS:

SC700: Alimentação em 24 Vdc

SC700AC1 e AC700AC2 disponível apenas com cabeçote grande (N2) ou alumínio grande (G2).

SC700U - Alimentação Universal 85 / 240VAC ou 24VDC (Disponível apenas com cabeçote grande de Alumínio ou Nylon)

Conexão Tri-clamp começa com 1 1/2"

Comprimento máximo para haste rígida - 3 mts (Citar o cabo a partir desse comprimento)

SC750 Pode ser usado apenas em produtos com dielétrica baixa.

SC700/SC750 Não trabalha em meios com dielétrica alta, tais como maionese ou shampo com alto teor de sal.